YINGLI SOLAR

YLM 3.0 PLUS
580-605 W



120 片
电池片数

0-5 W
正公差

12 年
产品质保

25年线性质保



YINGLISOLAR.COM

YINGLI SOLAR

高效发电
追求卓越

YLM 3.0 组件采用高效率P型单晶PERC电池技术，凭借优质的封装材料和经典的单玻结构，完美应对严苛环境考验，为您提供高可靠品质保障。

经典的结构版型
经过市场长期应用验证的单玻结构和版型设计。

卓越的电量产出
大尺寸电池设计，有效增强组件输出功率，同时叠加优良的温度系数和全面的LID/LeTID衰减抑制技术，组件一经使用即可持续多发电。

优良的耐候性能
组件性能满足IEC标准测试要求，具有顽强抵抗盐雾、氨气、沙尘、蜗牛纹和PID等风险的能力。

广泛的应用场景
单玻结构、特殊选材和超强边框，有效地增强了组件的机械性能、与主流跟踪器和逆变器的兼容性和对严苛环境的适应性。

更低的电学损耗
多主栅设计有效降低隐裂、断栅影响，半片结构有效降低阴影遮挡影响。

资质与认证
IEC 61215, IEC 61730, CE

TÜVRheinland CERTIFIED

CE

公司介绍
英利能源发展有限公司是全球领先的光伏解决方案提供商，总部位于中国保定。在英利，我们致力于通过光伏发电技术为全球范围内的工厂、家庭和公共事业提供清洁的可再生能源。通过不断的技术进步和管理创新，提供可靠的产品和服务。

YLM 3.0 PLUS

电性能参数（标准测试条件*下）

组件规格			YLxxxD-41f 1/2 (xxx=Pmax) YLxxxD-41f 1500V 1/2 (xxx=Pmax)					
峰值功率	P_{max}	W	580	585	590	595	600	605
功率公差	ΔP_{max}	W	0 / + 5					
组件效率	η_m	%	20.49	20.67	20.85	21.02	21.20	21.38
峰值功率电压	V_{mpp}	V	33.80	34.00	34.20	34.40	34.60	34.80
峰值功率电流	I_{mpp}	A	17.16	17.21	17.25	17.30	17.34	17.39
开路电压	V_{oc}	V	40.80	41.00	41.20	41.40	41.60	41.80
短路电流	I_{sc}	A	18.21	18.26	18.31	18.36	18.42	18.48

*标准测试条件：辐照度1000 W·m^{-2}，电池温度25°C，大气质量AM 1.5，根据EN 60904-3。

电性能参数（标称工作温度*下）

峰值功率	P_{max}	W	435.60	439.36	443.11	446.87	450.62	454.38
峰值功率电压	V_{mpp}	V	31.73	31.91	32.11	32.29	32.48	32.66
峰值功率电流	I_{mpp}	A	13.73	13.77	13.80	13.84	13.87	13.91
开路电压	V_{oc}	V	37.92	38.11	38.29	38.48	38.66	38.85
短路电流	I_{sc}	A	14.67	14.71	14.75	14.79	14.84	14.89

*标称工作温度：在辐照度800 W·m^{-2}，环境温度20°C，风速1 m·s^{-1} 的条件下，组件在开路状态时的工作温度。

温度特性

标称工作温度	NOCT	°C	43 ± 2
峰值功率温度系数	γ	%/°C	- 0.34
开路电压温度系数	β	%/°C	- 0.25
短路电流温度系数	α	%/°C	0.04

运行条件

最大系统电压	1000 V_{DC} / 1500 V_{DC}
最大保险丝额定值*	30 A
工作温度	- 40°C 至 85°C
正面最大静载荷（雪载荷）	5400 Pa
背面最大静载荷（风载荷）	2400 Pa
冰雹测试（冰雹直径 / 撞击速度）	25 mm / 23 m·s^{-1}

*不要在同一路汇流箱保险丝中并联两串或更多组件。

结构材料

电池（类型 / 数量）	p型单晶 / 6 x 20
玻璃（材料 / 厚度）	低铁钢化玻璃 / 3.2 mm
边框（材料 ）	阳极氧化铝合金
接线盒（类型 / 防护等级）	分体式 / ≥ IP67
线缆（长度 / 导体横截面积）	± 300 mm，可定制 / 4 mm^2

一般特性

组件尺寸（长 / 宽 / 高）	2172 mm / 1303 mm / 35 mm
组件重量	31 kg

包装说明

每托组件的数量	31块
半挂牵引车（13米）运输*	18托
平板车（17.5米）运输*	26托
包装箱尺寸（长 / 宽 / 高）	1340 mm / 1140 mm / 2290 mm
每托重量	1013 kg

*13米半挂车货物有效装载长度不小于12.8米。具体以物流公司计算为准，仅供参考。

单位：mm



警告：在操作、安装和运行英利组件前请先仔细阅读组件安装说明书。

• 由于持续的创新、研究和产品升级，此产品规格书中的内容可以在不提前通知的情况下进行更改。这些内容可能会有轻微的偏差，并且其内容是不被保证的。
• 这些数据并不是针对于单一的组件，它们也不是销售的一部分，它们只是用来进行不同型号的组件的对比。

英利能源发展有限公司
service@yingli.com
Tel: +86-312-8922216

© Yingli Energy Development Co., Ltd.