



panda 3.0 Plus 1

665W

最高组件效率

23.5%

正公差

0~+5_w



N型双玻组件

高效发电 追求卓越



可观的背面发电



广泛的应用场景



卓越的电量产出



杰出的双面系数



优良的耐候性能



资质与认证

IEC 61215, IEC 61730, CE

ISO 9001: 质量管理体系

ISO 14001: 环境管理体系

IEC 62941: 光伏组件制造质量体系

ISO 45001: 职业健康安全管理体系






Warranty partner

Munich RE




英利能源官方网站





I-V / P-V曲线



警告：在操作、安装和运行英利组件前请先仔细阅读组件安装手册。

标准测试条件下的电性能参数(STC)

组件型号	YLxxxCF60 f/2 (xxx=P _{max})					
峰值功率*—P _{max} (W)	640	645	650	655	660	665
功率公差—ΔP _{max} (W)	0 / + 5					
组件效率—η _m (%)	22.6	22.8		23.0	23.1	23.3
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	37.00	37.14	37.27	37.41	37.55	37.68
峰值功率电流—I _{mp} (A)	17.30	17.37	17.45	17.51	17.58	17.65
开路电压*—V _{oc} (V)	43.97	44.16	44.35	44.54	44.73	44.92
短路电流*—I _{sc} (A)	18.30	18.34	18.38	18.42	18.47	18.51

STC：辐照度1000W·m⁻²，电池温度25℃，大气质量AM1.5。*测量公差：±3%。

标称工作温度下的电性能参数(NOCT)

峰值功率—P _{max} (W)	487	491	495	498	502	506
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	35.30	35.43	35.55	35.69	35.82	35.94
峰值功率电流—I _{mp} (A)	13.79	13.85	13.91	13.96	14.02	14.07
开路电压—V _{oc} (V)	41.75	41.93	42.12	42.30	42.48	42.66
短路电流—I _{sc} (A)	14.74	14.78	14.81	14.84	14.88	14.91

NOCT：在辐照度800W·m⁻²，环境温度20℃，风速1m·s⁻¹的条件下，组件在开路状态时的工作温度。

双面电性能参数(BNPI)

峰值功率—P _{max} (W)	709	715	721	726	731	737
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	37.00	37.14	37.27	37.41	37.55	37.68
峰值功率电流—I _{mp} (A)	19.17	19.25	19.33	19.40	19.48	19.56
开路电压—V _{oc} (V)	43.97	44.16	44.35	44.54	44.73	44.92
短路电流—I _{sc} (A)	20.28	20.32	20.37	20.41	20.46	20.51

BNPI：正面辐照度1000W·m⁻²，背面辐照度135W·m⁻²，电池温度25℃，大气质量AM1.5。
双面系数80% ± 5%。

温度特性

标称工作温度—NOCT(℃)	42 ± 2
峰值功率温度系数—γ (% / ℃)	- 0.29
开路电压温度系数—β (% / ℃)	- 0.24
短路电流温度系数—α (% / ℃)	0.042

包装说明

每托组件的数量	33块
半挂牵引车(13米)运输*	18托
平板车(17.5米)运输*	25托
包装箱尺寸(长/宽/高)	1340 mm / 1140 mm / 2290 mm
每托组件的重量	1181 kg

*13米半挂车货物有效装载长度不小于12.8米。具体以物流公司计算为准，仅供参考。

结构材料

电池(类型/数量)	n型单晶 / 6 × 20
玻璃(材料/厚度)	低铁钢化玻璃 / 各2.0 mm
边框(材料)	阳极氧化铝合金
接线盒(防护等级)	分体式 / ≥IP68
线缆(长度/导体横截面积)	± 300 mm,可定制 / 4 mm ²

· 由于持续的创新、研究和产品升级,此产品规格书中的内容可以在不提前通知的情况下进行更改。这些内容可能会有轻微的偏差,并且其内容是不被保证的。
· 这些数据并不是针对于一组的组件,它们也不是销售的一部分,它们只是用来进行不同型号的组件的对比。

应用条件

最大系统电压	1500 V _{DC}
最大保险丝额定值*	35 A
工作温度	- 40℃至 85℃
正面最大静载荷(雪载荷)	5400 Pa
背面最大静载荷(风载荷)	2400 Pa
冰雹测试(冰雹直径/撞击速度)	25 mm / 23 m·s ⁻¹

*不要在同一回路汇流箱保险丝中并联两串或更多组件。

一般特性

组件尺寸(长/宽/高)	2172 mm / 1303 mm / 33 mm
组件重量	34.2 kg



英利能源官方网站