



pa η da 3.0 Plus 1

735W

最高组件效率

23.7%

正公差

0~+5_w



N型双玻组件

高效发电 追求卓越



可观的背面发电



广泛的应用场景



卓越的电量产出



杰出的双面系数



优良的耐候性能



资质与认证

IEC 61215, IEC 61730, CE

ISO 9001: 质量管理体系

ISO 14001: 环境管理体系

IEC 62941: 光伏组件制造质量体系

ISO 45001: 职业健康安全管理体系







Warranty partner

Munich RE



英利能源官方网站





警告：在操作、安装和运行英利组件前请先仔细阅读组件安装手册。

标准测试条件下的电性能参数(STC)

组件型号	YLxxxCF66 f/2 (xxx=P _{max})					
峰值功率*—P _{max} (W)	710	715	720	725	730	735
功率公差—ΔP _{max} (W)	0 / + 5					
组件效率—η _m (%)	22.9	23.0	23.2	23.3	23.5	23.7
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	40.85	41.00	41.15	41.27	41.41	41.58
峰值功率电流—I _{mp} (A)	17.39	17.44	17.50	17.57	17.63	17.68
开路电压*—V _{oc} (V)	48.50	48.70	48.90	49.10	49.30	49.50
短路电流*—I _{sc} (A)	18.38	18.42	18.46	18.51	18.55	18.59

STC：辐照度1000W·m⁻²，电池温度25℃，大气质量AM1.5。*测量公差：±3%。

标称工作温度下的电性能参数(NOCT)

峰值功率—P _{max} (W)	540	544	548	551	555	559
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	38.97	39.11	39.25	39.37	39.50	39.66
峰值功率电流—I _{mp} (A)	13.86	13.90	13.95	14.01	14.06	14.10
开路电压—V _{oc} (V)	46.06	46.25	46.44	46.63	46.82	47.01
短路电流—I _{sc} (A)	14.81	14.84	14.87	14.91	14.95	14.98

NOCT：在辐照度800W·m⁻²，环境温度20℃，风速1m·s⁻¹的条件下，组件在开路状态时的工作温度。

双面电性能参数(BNPI)

峰值功率—P _{max} (W)	787	792	798	803	809	815
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	40.85	41.00	41.15	41.27	41.41	41.58
峰值功率电流—I _{mp} (A)	19.27	19.32	19.39	19.47	19.53	19.59
开路电压—V _{oc} (V)	48.50	48.70	48.90	49.10	49.30	49.50
短路电流—I _{sc} (A)	20.37	20.41	20.45	20.51	20.55	20.60

BNPI：正面辐照度1000W·m⁻²，背面辐照度135W·m⁻²，电池温度25℃，大气质量AM1.5。双面系数80%±5%。

温度特性

标称工作温度—NOCT(℃)	42±2
峰值功率温度系数—γ(%/℃)	-0.29
开路电压温度系数—β(%/℃)	-0.24
短路电流温度系数—α(%/℃)	0.042

包装说明

每托组件的数量	33块
半挂牵引车(13米)运输*	18托
平板车(17.5米)运输*	23托
包装箱尺寸(长/宽/高)	1340 mm / 1140 mm / 2500 mm
每托组件的重量	1271 kg

*13米半挂车货物有效装载长度不小于12.8米。具体以物流公司计算为准，仅供参考。

结构材料

电池(类型/数量)	n型单晶 / 6×22
玻璃(材料/厚度)	低铁钢化玻璃 / 各2.0 mm
边框(材料)	阳极氧化铝合金
接线盒(防护等级)	分体式 / ≥IP68
线缆(长度/导体横截面积)	±300 mm,可定制 / 4 mm ²

·由于持续的创新、研究和产品升级,此产品规格书中的内容可以在不提前通知的情况下进行更改。这些内容可能会有轻微的偏差,并且其内容是不被保证的。
·这些数据并不是针对于单一的组件,它们也不是销售的一部分,它们只是用来进行不同型号的组件的对比。

应用条件

最大系统电压	1500 V _{DC}
最大保险丝额定值*	35 A
工作温度	-40℃至85℃
正面最大静载荷(雪载荷)	5400 Pa
背面最大静载荷(风载荷)	2400 Pa
冰雹测试(冰雹直径/撞击速度)	25 mm / 23 m·s ⁻¹

*不要在同一回路汇流箱保险丝中并联两串或更多组件。

一般特性

组件尺寸(长/宽/高)	2384 mm / 1303 mm / 33 mm
组件重量	36.9 kg



英利能源官方网站