



pa η da 3.0 Mini 1

455W

最高组件效率

23.3%

正公差

0~+5_w



N型双玻组件

高效发电 追求卓越



可观的背面发电



广泛的应用场景



卓越的电量产出



杰出的双面系数



优良的耐候性能



资质与认证

IEC 61215, IEC 61730, CE

ISO 9001: 质量管理体系

ISO 14001: 环境管理体系

IEC 62941: 光伏组件制造质量体系

ISO 45001: 职业健康安全管理体系




Warranty partner



Munich RE




英利能源官方网站




背视图
(单位:mm)



I处放大图




A-A 示意图



B-B 示意图

I-V / P-V曲线



警告：在操作、安装和运行英利组件前请先仔细阅读组件安装手册。

标准测试条件下的电性能参数(STC)

组件型号	YLxxxCF54 e/2 (xxx=P _{max})					
峰值功率*—P _{max} (W)	430	435	440	445	450	455
功率公差—ΔP _{max} (W)	0 / + 5					
组件效率—η _m (%)	22.0	22.3	22.5	22.8	23.0	23.3
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	31.89	32.08	32.27	32.46	32.64	32.84
峰值功率电流—I _{mp} (A)	13.49	13.56	13.64	13.71	13.79	13.86
开路电压*—V _{oc} (V)	38.51	38.69	38.87	39.05	39.23	39.41
短路电流*—I _{sc} (A)	14.15	14.22	14.29	14.36	14.43	14.50

STC：辐照度1000W·m⁻²，电池温度25℃，大气质量AM1.5。*测量公差：±3%。

标称工作温度下的电性能参数(NOCT)

峰值功率—P _{max} (W)	327	331	335	338	342	346
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	30.42	30.60	30.78	30.97	31.14	31.33
峰值功率电流—I _{mp} (A)	10.76	10.81	10.87	10.93	10.99	11.05
开路电压—V _{oc} (V)	36.57	36.74	36.91	37.08	37.25	37.42
短路电流—I _{sc} (A)	11.40	11.46	11.51	11.57	11.63	11.68

NOCT：在辐照度800W·m⁻²，环境温度20℃，风速1m·s⁻¹的条件下，组件在开路状态时的工作温度。

双面电性能参数(BNPI)

峰值功率—P _{max} (W)	477	482	488	493	499	504
峰值功率电压—V _{mpp} (V)	31.89	32.08	32.27	32.46	32.64	32.84
峰值功率电流—I _{mp} (A)	14.95	15.02	15.11	15.19	15.28	15.36
开路电压—V _{oc} (V)	38.51	38.69	38.87	39.05	39.23	39.41
短路电流—I _{sc} (A)	15.68	15.76	15.83	15.91	15.99	16.07

BNPI：正面辐照度1000W·m⁻²，背面辐照度135W·m⁻²，电池温度25℃，大气质量AM1.5。
双面系数80%±5%。

温度特性

标称工作温度—NOCT(℃)	42±2
峰值功率温度系数—γ(%/℃)	-0.29
开路电压温度系数—β(%/℃)	-0.24
短路电流温度系数—α(%/℃)	0.042

包装说明

每托组件的数量	36块
半挂牵引车(13米)运输*	28托
平板车(17.5米)运输*	34托
包装箱尺寸(长/宽/高)	1740 mm / 1110 mm / 1245 mm
每托组件的重量	767 kg

*13米半挂车货物有效装载长度不小于12.8米。具体以物流公司计算为准，仅供参考。

结构材料

电池(类型/数量)	n型单晶 / 6 × 18
玻璃(材料/厚度)	低铁钢化玻璃 / 各1.6 mm
边框(材料)	阳极氧化铝合金
接线盒(防护等级)	分体式 / ≥IP68
线缆(长度/导体横截面积)	±1200 mm / 4 mm ²

·由于持续的创新、研究和产品升级,此产品规格书中的内容可以在不提前通知的情况下进行更改。这些内容可能会有轻微的偏差,并且其内容是不被保证的。

·这些数据并不是针对于单一的组件,它们也不是销售的一部分,它们只是用来进行不同型号的组件的对比。

应用条件

最大系统电压	1500 V _{DC}
最大保险丝额定值*	30 A
工作温度	-40℃至85℃
正面最大静载荷(雪载荷)	5400 Pa
背面最大静载荷(风载荷)	2400 Pa
冰雹测试(冰雹直径/撞击速度)	25 mm / 23 m·s ⁻¹

*不要在同一回路汇流箱保险丝中并联两串或更多组件。

一般特性

组件尺寸(长/宽/高)	1722 mm / 1134 mm / 30 mm
组件重量	20.3 kg



英利能源官方网站